

2.2 Kieswerk Feutersoey

STANDORT

Gewerbestrasse 11
3784 Feutersoey

BESTELLUNGEN

Bei Selbstabholung direkt über Werk
Bei Lieferung durch Addor AG über Disposition

Tel.: 033 755 10 28
Tel.: 033 744 24 72
info@addor-ag.ch

ÖFFNUNGSZEITEN

April – November
Dezember – März

Mo–Fr 07.00–12.00 / 13.00–17.00
auf Anfrage

VERKAUFSBEDINGUNGEN

- Mindestverrechnungsbetrag pro Bezug / Barzahlung
- Mindestverrechnungsbetrag pro Bezug / auf Rechnung
- Grosse Mengen auf Anfrage
- Nur solange Vorrat
- Preise ab Depot inkl. Verlad, zuzüglich 8.1 % MWST, Volumen m3 lose
- Infolge der starken Preisschwankungen, kann die Preisliste im Verlauf des Jahres angepasst werden. Anpassungen werden so früh als möglich kommuniziert.

CHF 20.00, zzgl. MWST
CHF 25.00, zzgl. MWST



Schweizerischer Überwachungsverband für Gesteinsbaustoffe **+ S Ü G B**

2.3 Preisliste Kies

Bezeichnung	Zusammensetzung, Herkunft	Korngrösse mm	Schüttgewicht	Preis ab Depot CHF/m ³	Feutersoey	Meielsgrund	Lauenen Bochten	Lauenen Rohr	Lauenen Reinoldsbach	Grund Chlösterli	Dorftrüti
UNGEBUNDENE GEMISCHTE NACH VSS 70 119 / SN EN 13285											
Kiesgemisch (Zertifiziert)	frostsicher	0/45(90)	1.75	45.00	•						
NATURBELASSENE MATERIALIEN, NICHT ZERTIFIZIERTE GESTEINSKÖRNUNGEN											
Sand	gewaschen	0 - 4	1.50	59.00	•						
Splitt, enthält runde Anteile	gewaschen	4 - 8	1.50	62.00	•		76.00				
Rundkies	gewaschen	4 - 8	1.50	62.00	•						
Rundkies	gewaschen	8 - 16	1.48	55.00	•						
Rundkies	gewaschen	16 - 32	1.45	55.00	•						
Sickerkies	gewaschen	32 - 100	1.64	48.00	•		62.00				
Sickerkies rund **	nicht gewaschen	32 - 100/150	1.64	43.00				•			
Bollensteine	nicht gewaschen	> 80	1.60	68.00	•						
Schroppen / Überkorn		80 - 200	1.54	35.00							•
Schroppen		80 - 400	1.55	35.00		•					
KIESEGEMISCH											
Pflästersand	gewaschen	0 - 8	1.50	63.00	•						
Betonkies nach Siebkurve	gewaschen	0 - 16	1.59	63.00	•						
Betonkies nach Siebkurve	gewaschen	0 - 32	1.59	63.00	•						
Betonkies	Flusskies Lauibach	0 - 32	1.80	50.00	64.00			•			
Leitungskies	Flusskies Reinoldsbach	0 - 32	1.80	39.00				•			
KOFFER- UND PLANIEMATERIAL											
Kiessand	frostsicher	0/45 (90)	1.82	35.00	•						
Wandkies gebrochen 1. KL.	frostsicher	0 - 90	1.60	35.00	•		•				•
Wandkies gebrochen 2. KL.	leicht frostgefährdet	0 - 120		28.00							•
Wandkies	nicht frostsicher	0 - 63		35.00		•					
Wandkies	nicht frostsicher	0 - 250		27.00		•					
Flusskies Lauibach	frostsicher	0 - 150	1.75	29.00	43.00			•			
Flusskies Reinoldsbach	leicht frostgefährdet	0 - 150	1.75	27.00				•			
Flusskies Reinoldsbach **	nicht frostsicher	0 - 300		18.00					•		
Planiekies	Meielsgrund	0 - 20 / 32	1.72	41.00		•					
Planiekies	Reinoldsbach	0 - 20 / 32	1.72	41.00	55.00		•				
Mergel	Meielsgrund	0 - 20 / 32	1.72	41.00		•					
** kann Schwemmholz enthalten, nicht geeignet für Belagsstrasse											
HUMUS											
Humus	gesiebt			57.00							•
Humus	ungesiebt			47.00							•
STEINBLÖCKE											
Steinblöcke Alpenkalk	Preis/to	div. Grössen	2.60	48.00			•				•

RECYCLINGMATERIAL

RC-Kiessand B, frostsicher	Kies \geq 70, Beton \leq 30	0 - 80	1.52	30.00	•
RC-Betonplaniekies	Kies \geq 70, Beton \leq 30	0 - 20 / 32		29.00	•
RC-Belagsplaniekies	100% Belag	0 - 20 / 32		22.00	•

Generelle Einschränkungen bei der Verwendung von Recyclingbaustoffen:

- Recyclingbaustoffe dürfen in Grundwasserschutzzonen nur mit Bewilligung eingebaut werden
- Der Mindestabstand zum Grundwasser beträgt 2.00 m
- Recyclingbaustoffe dürfen nicht für den Einbau von Sicker- und Drainageschichten eingesetzt werden
- Die maximale Einbaustärke beträgt 2.00 m
- Damm- und Geländeaufschüttungen sowie Auffüllungen von Baugruben sind verboten
- Sämtliche Recyclingmaterialien dürfen nur unter einer Deckschicht (Belag oder Beton) eingebaut werden

Temporäre Baupisten und Installationsplätze:

- Auf Flächen, welche durch das Bauprojekt überbaut werden, dürfen temporäre Baupisten und Installationsplätze während der Bauphase mit Recyclingbaustoffen errichtet werden
- Auf Flächen, welche nach der Bauphase wieder in den ursprünglichen, natürlichen Ausgangszustand zurückgeführt werden, ist die Verwendung von Recyclingbaustoffen für temporäre Baupisten und Installationsflächen nicht zulässig